

2019年 SPEEDPLAY 対応ロードシューズガイド**
Walkable クリート付き ZERO、ULTRA LIGHT ACTION、LIGHT ACTION ペダル

警告！ - Zero または Ultra Light Action Walkable クリートに付属の Walkable クリート締め付けねじ以外は使用しないでください。 Zero または Ultra Light Action Walkable クリートに、以前のバージョンのクリート締め付けねじを使用しないでください。以前のバージョンのクリート締め付けねじは、Zero および Ultra Light Action Walkable クリートには対応していないため、ペダルシステムのかみ合いや保持に影響を与え、落下につながり深刻な傷害を引き起こす恐れがあります。
新しいクリート部品と古いクリート部品を混合したクリートは決して取り付けしないでください。 クリートを交換する場合は、使用済み部品をすべて新しい V.2 部品に交換してください。

注記: シューズのソールの溝曲が異なる場合、下で説明されている以外のスナップシムを必要とすることがあります。クリートの取付指示ビデオをご覧になるには、当社サイト WWW.SPEEDPLAY.COM でテクニカルサポート/ビデオライブラリーにアクセスしてください。

工場出荷時取り付けの 5-F および 5-R スナップシム対応の 2019 年モデルのシューズ

Bont 3 穴 // Bontrager Nylon // Bontrager Silver Series Carbon // Crono CR - 1 & CR - 3 // Exustar // FLR // Lake Mavic // Nalini Carbon // Scott Nylon // Spiuk Carbon // Suplest

非標準の 2019 年モデルのシューズおよびそれ以前のモデルのシューズに必要なスナップシム

Bont - All	2019 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2
Bontrager - Carbon - All	2019 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2
Crono - CR - 1 & CR - 3	2019 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Crono - CR - 2	2019 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Diadora - Nylon, Carbon, Vortex Pro	今年およびそれ以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2
DMT - All	2007 - 2019	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2
Exustar - All	2019 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2
Fizik - All	2013 - 2019	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2
Gaerne - All	2019 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2
Giant	2019 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2
Giro - All Carbon & Nylon	2012 - 2019	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Lake - All Carbon & Nylon	2011 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Lake - All Carbon & Nylon	2019 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Louis Garneau - All	2007 - 2019	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2
Louis Garneau Carbon Ergo	2012 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2
Mavic	2019 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Nalini Carbon	2009 - 2019	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Northwave Speedplay	2012 - 2019	V.2 ベースプレートを省きます。Northwave 付属キット: NW Speedplay アダプタが必要です (Northwave から入手できます)。
Northwave Centurion, Mirage, Solo, Diana Road, Husky	今年およびそれ以前	V.2 ベースプレートは省きます。Northwave 付属の Time/Speedplay インサートを使用します。Speedplay から入手できる、4x9.5mm Walkable クリート締め付けねじ (部品番号 14145) が必要です。
Pearl Izumi - All	2012 - 2019	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Pearl Izumi	2011	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Scott - All Carbon & Nylon	2010 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Serfas - Carbon	2013 - 2016	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2
Shimano - All	2019 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
SIDI - All	2019 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Sidi Carbon Lite および Sidi Glass Fiber Comp	2012	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Specialized - All	2010 - 2019	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Spiuk - Carbon	2019 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Spiuk - Glass Fibre	2019 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Time	2009 - 2012	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2
Vittoria - All	2011 - 2019	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Xpedo	2012 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。

*** V.2 ベースプレートに工場出荷時に取り付けられたクリートナットが装着されたままであることを確認してください。**

4 穴クリートパターンのシューズ (Speedplay V.2 ベースプレートは使用しません)。

Bont / DMT / Lake / Rocket 7 / Sidi / Vittoria / Gaerne / Riivo / Pinnacle Racing	今年およびそれ以前	V.2 ベースプレートは省きます。4 穴カーボンファイバーソールに関する下記の注記を参照してください。
---	-----------	---

For Shoes and Years not listed, Please call Speedplay for assistance.

4 穴シューズソール: ペダル本体とシューズソールとが接触しないよう、Speedplay から別売されている Walkable クリート プロテクターシムキット (部品番号 14135) を使用してください。Walkable クリート プロテクターシムキットを使用しない場合、シューズソールおよびクリートに重大な損耗をもたらす可能性があります。

警告！ - Slim Line Cleat など、従来モデルの Speedplay X クリートには、スナップシムクリート取り付けねじを使用しないでください。 スナップシムクリート取り付けねじ頭は小さいため、従来型のベースプレートから抜け落ちてしまうことがあります。そのため、シューズからクリートが外れ、大きな怪我につながるような落下を引き起こす可能性があります。

**** 一部のソールマウンティングの細部写真や対応シューズの最新情報は、www.speedplay.com をご覧になるか、Speedplay 技術部 (1-800-468-6694 (PST)) までお電話でお問合せください。**